

DPASS SH600-Jオプションサウンドユニット			
名称	DPASS オプションサウンドユニット		
品番	SH600-J-S		
本体外形寸法	巾60mm、高さ60mm、奥行き60mm (アンテナ除く)		
重量	111g (本体のみ)		
価格	オープン価格		
電源電圧	DC6V ACアダプタ使用 (出力:DC6V, 800mA)		
消費電力	待受0.9W 最大2.8W		
温湿度条件	0~60℃ (40℃ 93%RH以下 結露なきこと)		
親機との通信方式	FM無線 (449.7125~449.8750Mhz)		
電波到達可能距離	室内約30m (参考値) ※電波到達可能距離は参考値です。ご使用の環境において周辺電子製品の 状態によっては、電波の到達に支障が生じる場合があります。親機からの信号を 受信できない場合がございます。弊社および販売元は、これによって発生 したいたかなる損害に関して、一切の責任を負いません。		
出力	内蔵音声出力	(SPEAKER)	500mW×2 (ボリュームレベル10のとき MAX86dB/1m)
	信号出力	(DEBUG)	TTLレベル
入力	電源	(POWER)	AC100V (50/60Hz) DC6V-800mA
機能	報知機能		親機から受信した電文に基づき、報知動作を行う
表示/ 操作	青LED	(POWER/STATUS)	電源供給状態および報知状態の確認
	ボリューム調整ボタン		スピーカのボリュームを10段階で調整
接続コネクタ	電源		φ 3.5 2極ジャック DC6V (センター+)
	DEBUG		φ 3.5 4極ジャック