

**DPASS SH700-J専用オプションサウンドユニット**

名称	DPASS オプションサウンドユニット		
品番	<b>SH700-J-S</b>		
本体外形寸法	巾60mm、高さ60mm、奥行き60mm (アンテナ除く)		
重量	<b>120g</b> (本体のみ)		
価格	オープン価格		
電源電圧	DC6V ACアダプタ使用 (出力: DC6V, <b>600mA</b> )		
消費電力	待受0.9W 最大3W		
温湿度条件	0~60℃ (40℃ 93%RH以下 結露なきこと)		
親機との通信方式	<b>GFSK無線(920.5~923.5MHz)</b>		
電波到達可能距離	<p>室内約45m (参考値)</p> <p>※電波到達可能距離は参考値です。ご使用の環境において周辺電子製品の状態によっては、電波の到達に支障が生じる場合があります。弊社および販売元は、これによって発生したいかなる損害に関して、一切の責任を負いません。</p>		
出力	内蔵音声出力	(SPEAKER)	500mW×2 (ボリュームレベル10のとき MAX82dB/1m)
	信号出力	(DEBUG)	<b>TTL 3.3V Level UART, 57600bps</b>
入力	電源	(POWER)	AC100V (50/60Hz) DC6V- <b>1A</b>
機能	報知機能		親機から受信した電文に基づき、報知動作を行う
	仲介機能		親機から受信した電文に基づき、報知動作を行う( <b>仲介機能活性化した際</b> )
表示/ 操作	<b>Full Color LED</b>	(POWER/STATUS)	電源供給状態および報知状態の確認
	ボリューム調整ボタン		スピーカのボリュームを10段階で調整
接続コネクタ	電源		Φ3.5 2極ジャック DC6V (センター+)
	DEBUG		Φ3.5 4極ジャック